

Uživatelský návod

PRO VLASTNÍ BEZPEČNOST

Před použitím pečlivě přečtěte a následně uschovejte tento uživatelský návod pro pozdější použití. Technická vylepšení a úpravy bez upozornění vyhrazena!!!

UPOZORNĚNÍ:

Toto zařízení je určeno pouze pro zvedání. Zvedák může být používán pouze na pevném rovném podkladu. Vždy zajistěte kola a zatáhněte ruční brzdou zvedaného vozidla. Pro podepření vozidla používejte k tomu určené podpěry. Nezatěžujte zvedák více než je jeho jmenovitá nosnost. Před zvedáním vozidla se ujistěte, že je zvedák v dobrém technickém stavu.

POSTUP PRÁCE:

1. PŘED VÝMĚNOU KOLA

- Vozidlo postavte na rovný pevný povrch.
- U automatické převodovky nastavte parkovací polohu, u manuální převodovky zařadte zpátečku.
- Zatáhněte ruční brzdou a zapněte „blinkry“.
- Zablokujte přední a zadní část kola, které je diagonálně protilehlé kolu, které se chystáte měnit. (příklad: při demontáži a montáži levého předního kola zablokujte pravé zadní kolo).
- Povolte šrouby kola, ale nevytahujte je.
- Tyčí na zvedáku otáčejte k zvednutí opěrné části zvedáku k opěrné hraně vozidla. Zvedák umístěte pod místo určené k podepření zvedákem výrobkem vozidla.
- Rameno dále zvedejte otáčením tyče dokud přesně nedosedne na určenou plochu.

2. ZVEDNUTÍ VOZIDLA

- Zvedněte vozidlo tak, aby se kolo určené k demontáži nedotýkalo země.
- Vyšroubujte zajišťovací šrouby a sundejte kolo.
- Z disku kola, které se chystáte namontovat odstraňte všechny nečistoty, hlavně z dosedacích ploch.
- Každý šroub dotáhněte pouze rukou.

3. SPOUŠTĚNÍ VOZIDLA

- Vozidlo kompletně spusťte.
- Klíčem dotáhněte všechny šrouby.
- Odstraňte blokovací klíny od blokování kola.
- Bezpečně uložte demontované kolo a zvedák vč. použitého nářadí a příslušenství.

ÚDRŽBA, KONTROLA A OPRAVA

- Zvedák udržujte čistý a pravidelně mažte pohyblivé části odpovídající vazelinou každé 3 měsíce.
- Když zvedák nepoužíváte, skladujte jej ve zcela spuštěné poloze.
- Kontrola stavu zvedáku by měla být provedena před každým použitím. Prasklé sváry, poškozené nebo chybějící části mohou mít vliv na správný chod zvedáku a na vaši bezpečnost.
- Vzhledem k potenciálnímu riziku úrazu jsou zakázány veškeré úpravy zvedáku.

VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu 6/24 měsíční záruční doby vznikly vadou materiálu. Tyto závady budou opraveny bezplatně do 31 dní ode dne převzetí výrobku z prodejny. Datum prodeje je nutno prokázat řádně vyplněným záručním listem, fakturou, účtenkou). Jiné nároky ve vztahu k poškození jakéhokoliv druhu, přímého nebo nepřímého, vůči osobám nebo majetku jsou vyloučeny.
2. Záruka se nevztahuje na závady zaviněné neodborným zacházením, přetížením, nedodržením instrukcí uvedených v návodu, použitím nesprávného příslušenství nebo nevhodných pracovních nástrojů, zásehahem nepovolané osoby, přirozeným opotřebením nebo poškozením během transportu. Dále se nevztahuje na příslušenství a díly, které potřebují pravidelnou výměnu.
3. Pokud nebude závada shledána jako podléhající záruce, hradí náklady spojené s výkonem servisního technika dle platného ceníku a přepravu výrobku zpět vlastník výrobku.
4. Při uplatňování nároků na záruční opravu je nutno předložit záruční list, který je platný pouze tehdy, je-li opatřen datem výroby a prodeje, razítkem příslušné prodejny a podpisem prodávajícího, popřípadě platný kupní doklad.
5. Reklamací uplatňujete u prodejce, kde jste výrobek zakoupili. Prodávající je povinen vyplnit záruční list (datum prodeje, razítko prodejny a podpis). Všechny tyto údaje musí být vyplněny ihned při prodeji.
6. Výrobky zasílejte k opravě pouze s detailním popisem závady, přiloženým záručním listem, nejlépe v originálním balení, kterou pro tyto účely doporučujeme uschovat.
7. Výrobky předávejte do servisu očištěné od nečistot. V opačném případě je z hygienických důvodů není možné přijmou, nebo je nutné účtovat poplatek za čištění.

Prohlášení o shodě

ALCA GERMANY automotive gmbh, Gewerbestr. 11 DE-15859 Storkow

Prohlašujeme svou vlastní odpovědnost za výrobek

Typ: Hydraulický zvedák

Číslo modelu:

347/15 (1,5T) , 347/2 (2T)

na který se toto prohlášení vztahuje, že je v souladu s následujícími normami nebo jinými normativními dokumenty.

Směrnice **2006/42 / EG, 95/16 / ES**

EN1494: 2000 + A1: 2008

Mobilní nebo pohyblivé zdviháky a související zdvihací

zařízení v souladu s ustanoveními směrnic

Podle ustanovení směrnice:

Směrnice **2006/42 / EG, 95/16 / ES**



Storkow, Datum: 27.02.2018

Místo a datum vydání